

# ІНСТРУКЦІЯ З ДОГЛЯДУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

## Для душових піддонів із штучного каменю

### 1. Щоденний догляд

Після кожного використання ретельно промийте поверхню теплою водою

Використовуйте миючий засіб з нейтральним рН (наприклад, рідке мило для посуду) та м'яку мікрофіброву серветку

Протирайте поверхню вздовж текстури

Висушіть поверхню скребком або м'яким рушником, щоб запобігти появі плям від води

Не залишайте мильні залишки/засоби для волосся на поверхні більше 30 хвилин

### 2. Щотижневе глибоке очищення

Приготуйте розчин: 1 частина оцту до 4 частин теплої води

Нанесіть не адгезивною губкою

Залиште на 3–5 хвилин, максимум на 10 хвилин для стійких плям.

Обережно потріть круговими рухами

Ретельно змийте чистою водою

Висушіть м'якою серветкою

### 3. Усунення плям

Тип плями — Спосіб очищення

Вапняний наліт (жорстка вода):

Паста з лимонного соку та харчової соди. Нанести на 10 хвилин, після чого обережно потерти.

Мильний наліт:

Спеціальний очищувач, безпечний для смол. Використовувати згідно з інструкцією виробника.

Іржа:

3% розчин перекису водню. Спочатку протестувати на непомітній ділянці, час контакту — не більше 5 хвилин.

Пліснява:

Розчин відбілювача з водою у співвідношенні 1:10.

Ніколи не змішувати з іншими хімічними засобами.

### 4. Захисні засоби

Якщо жорсткість води перевищує 120 ppm, рекомендується встановити пом'якшувач води.

Наносьте захисне покриття кожні 6–12 місяців.

Не використовуйте засоби на основі ацетону.

Уникайте тривалого контакту з фарбами для волосся.

Ніколи не використовуйте металеві губки або абразивні чистячі засоби.

### 5. Термозахист

Максимальна термостійкість 100°С

Не лийте кип'яток безпосередньо на поверхню

### 6. Обслуговування

Перевіряйте силіконову герметизацію щомісяця.

Щомісяця оглядайте сифон, щоб він не був заблокований.

За потреби вирівнюйте конструкцію повторно, якщо з'явилося просідання більше ніж на 3 мм.

Допустиме навантаження: до 800 кг під час використання (динамічне) та до 1500 кг у стані спокою (статичне).

### 8. Гарантійні умови

Гарантія не діє, якщо:

- Використовувалися кислотні мийні засоби.
- Виник термічний шок (різкий перепад температур).
- Було змінено дренажну систему.
- Застосовувалися несертифіковані або не рекомендовані клеї.

### 10. Таблиця сумісності

Безпечно використовувати:

- Засоби на основі силікону
- Ферментні (ензимні) очищувачі
- Харчову соду

Заборонено :

- Цитрусові знежирювачі
- Розчини з аміаком
- Абразивні порошки